



LUMINARIA LED para Adosar (A):

Orientable 355° e inclinable y 35°

Cuerpo fabricado en aluminio, pintado en polvo.

Óptica de PC aluminizado, multifacetado de alta precisión.

Apertura de Haz 12°; 24°, 38° ó 60° Disipador de Calor Pasivo de Aluminio

Equipado con módulo LED SLE G5 CRI > 80* de TRIDONIC.

Driver LC 220V- 240V AC, no "dimable"*** de TRIDONIC. (opción dimable disponible a solicitud)

Consistencia de color MACADAM 3.


Tiempo de vida y mantenimiento lumínico mayor a 60,000hr L70/F10*

*Opción LED CRI>90 y otras temperaturas de color a pedido.

**Opción dimable Y DALI disponible a pedido




SQUADRA-A 1X_




DIMENSIONES




SQUADRA-A 2X_



DIMENSIONES




Beam angle 12°




Beam angle 38°




SQUADRA-A 3X_



DIMENSIONES



Beam angle 24°



Beam angle 60°

Modelo	Lámpara	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)@	CCT(°K)	CRI	Beam Angle (°)	Eficacia del sistema a tp = 65°C	Tiempo de Vida L70/F10*
SQUADRA A - X x 17W	LED SLE G5	X x 16.6	X x 2470	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; 38° ó 60°	149 lm/W	>60,000 Horas
SQUADRA A - X x 23W	LED SLE G5	X x 23.3	X x 3490	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; 38° ó 60°	150 lm/W	>60,000 Horas
SQUADRA A - X x 37W	LED SLE G5	X x 36.5	X x 4990	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; 38° ó 60°	137 lm/W	>60,000 Horas
SQUADRA A - X x 51W	LED SLE G5	X x 50.7	X x 6400	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; 38° ó 60°	126 lm/W	>60,000 Horas

X=1: Luminaria Simple, un solo reflector LED

X=2: Luminaria Doble, dos reflectores LED

X=3: Luminaria Triple, tres reflectores LED

@= Flujo luminoso nominal del Sistema LED + DRIVER a tp = 65°C, A una temperatura menor el flujo luminoso se incrementa.

#= L70/F10 indica que el 90% de los LED brindarán más del 70% del flujo luminoso inicial luego de las horas de vida indicadas