

LUMINARIA LED Para Empotrar (E)

Orientable 355° e inclinable y 35°

Cuerpo fabricado en acero estampado y pintado en polvo

Óptica de PC aluminizado, multifacetado de alta precisión. Apertura de Haz 12°, 24°, 38° ó 60°

Disipador de Calor Pasivo de Aluminio

Equipado con módulo LED SLE G6 CRI > 80* de TRIDONIC

Driver LC 220V- 240V AC, no "dimable" **de TRIDONIC. (opción dimable disponible a solicitud)

Consistencia de color MACADAM 3.


Tiempo de vida y mantenimiento lumínico mayor a 60,000hr L70/F10#

* Opción LED CRI >90 y otras temperaturas de color a pedido.

**Opción dimable Y DALI disponible a pedido.




SQUADRA-E 1X_



DIMENSIONES




SQUADRA-E 2X_




DIMENSIONES




SQUADRA-E 3X_




DIMENSIONES




Beam angle 12°



Beam angle 38°



Beam angle 24°



Beam angle 60°

Modelo	Lámpara	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)@	CCT(°K)	CRI	Beam Angle (°)	Eficacia del sistema a tp = 65°C	Tiempo de Vida L70/F10#
SQUADRA E - X x 19W	LED SLE G6	X x 18.7	X x 2600	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; 38° ó 60°	139 lm/W	>60,000 Horas
SQUADRA E - X x 27W	LED SLE G6	X x 26.5	X x 3600	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; 38° ó 60°	136 lm/W	>60,000 Horas
SQUADRA E - X x 40W	LED SLE G6	X x 40.0	X x 5500	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; 38° ó 60°	138 lm/W	>60,000 Horas
SQUADRA E - X x 55W	LED SLE G6	X x 54.9	X x 7100	3000 ó 4000	>80	12°; 24°; 38° ó 60°	129 lm/W	>60,000 Horas

X=1: Luminaria Simple, un solo reflector LED

X=2: Luminaria Doble, dos reflectores LED

X=3: Luminaria Triple, tres reflectores LED

@= Flujo luminoso nominal del sistema LED + DRIVER a tp=65°C. A una temperatura menor el flujo luminosos se incrementa.

#= L70/F10 indica que el 90% de los LED brindarán más del 70% del flujo luminoso inicial luego de las horas de vida indicadas.